



تمرین دهم

در فایل index.html خود، یک <div> با کلاس container ایجاد کنید.

داخل این div:

دو <div> دیگر با کلاس‌های box-1 و box-2 بسازید.

داخل هر کدام یک محتوای متنی دلخواه بنویسید و همچنین داخل یکی از divها یک تگ <a> با متن دلخواه (مثلاً «مشاهده بیشتر») قرار دهید. در فایل style.css، استایل‌های زیر را مرحله به مرحله اعمال کنید:

بخش اول: display

مقدار display را برای divهای box-1 و box-2 روی inline-block قرار دهید تا در کنار هم نمایش داده شوند.

تغییر حالت نمایش آن‌ها را در صفحه مشاهده کنید.

بخش دوم: float

یکی از divها (مثلاً box-1) را به سمت چپ و div دیگر (box-2) را به سمت راست float دهید.

بررسی کنید که چیدمان عناصر چگونه تغییر می‌کند.

بخش سوم: Text Alignment

متن داخل box-1 را وسط‌چین کنید.

متن داخل box-2 را راست‌چین کنید.



بخش چهارم: Text Decoration

برای تگ `<a>` موجود در صفحه:

خط زیر لینک را حذف کنید.

سپس یک خط زیر لینک به صورت دلخواه (underline) اضافه کرده و تغییر آن را مشاهده نمایید.

بخش پنجم: Opacity

میزان شفافیت یکی از `div`ها (مثلاً `box-2`) را کمتر کنید (مثلاً ۰٫۵).

دقت کنید که با تغییر `opacity`، شفافیت تمام محتوای داخل آن `div` نیز تغییر می‌کند.

نکات مهم:

توجه داشته باشید که `float` می‌تواند روی چیدمان سایر عناصر صفحه تأثیر بگذارد.

تفاوت بین `display: inline-block` و `float` را به خوبی مشاهده و مقایسه کنید.

`opacity` روی کل عنصر و فرزندانش اثر می‌گذارد، نه فقط روی پس‌زمینه.

`text-align` فقط روی محتوای متنی و عناصر `inline` اثر می‌گذارد.